

DELUX 350



fiorentini



DELUX 350

MODELLO

SPECIFICHE PRINCIPALI

		DELUX 350 E	DELUX 350 B
Larghezza utile di lavoro	mm	350	350
Rendimento orario max.	m²/h	1750	1750
Autonomia di lavoro max.	min	/	35
Capacità serbatoio evoluzione	l	22	22
Capacità serbatoio recupero	l	20	20
Capacità cont. rifiuti (vers. nulli)		/	/

SPECIFICHE GENERALI

Trazione (ant./post.)		/	/
Trazione (motoruota/diff./idrost.)		/	/
Velocità di avanzamento	km/h	0/5	0/5
Pendenza superabile a pieno carico	%	10	10
Depressione	mBar	130	130
Pressione testata spazzole	kg	10	10
Rumorosità [orecchio operatore]	dB	60	60
Raggio minimo di sterzata	mm	/	/

IMPIANTO ELETTRICO (versioni e batterie)

Tensione di alimentazione	v	220	24
Motore di aspirazione	w	1x 500w / 220v conv.	1x 300w / 24 v conv.
Motore/i spazzole	w	1x370w / 220v	1x200w / 24v
Motore/i di trazione	w	/	/
Alimentazione (Ah in C20)		/	2x12v / 20Ah

DIMENSIONI E PESI

Lunghezza	mm	730	850
Larghezza	mm	440	440
Altezza	mm	650 / 120	650 / 120
Numero diametro spazzola/e	mm	1 x Ø350	1 x Ø350
Larghezza tergispiumento	mm	440	440
Peso macchina a vuoto (senza batteria/acqua/operatore)	kg	47	47
Peso batterie (app.)	kg	/	2 x 5.5



ING. O. FIORENTINI s.r.l.

"THE BEST IN FLOOR MACHINES"
 oflorentini@ingfiorentini.it sales@ingfiorentini.it
 www.ingfiorentini.it

FILIALE:
 20132 MILANO - Fax. 02-2592779
 Via Palmarese 211/a - Tel. 02-27207783 - 2564810
 00155 ROMA - Fax. 06-22754075
 Via Carlo Carrà 13 - Tel. 06-22754040-2275060
STABILIMENTO:
 50030 PIANCALDOLI (FI) - Fax. 055-817144
 Loc. Rombola - Tel. 055-8179610

Distributed by:

